

# 0023 SBR Spuitlijm



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een contactlijm met een hoge aanvangshechting. En daarom uitermate geschikt voor het lijmen van vele meubilering schuimen zoals latex-, polyether – en polyurethaanschuimen. Alsmede toepasbaar voor het fixeren van ondertapijt, veel soorten tapijttegels en tapijt.

Daarnaast kan het worden toegepast voor het onderling en in combinatie lijmen van diverse materialen zoals : papier, karton, textiel, kunstleer etc. En het niet permanent lijmen van bouwfolie.

Niet aanbevolen voor het lijmen van polystyreenschuim.

## TOEPASSING

De te lijmen materialen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Bij meubilering schuimen lijm tweezijdig aanbrengen. Bij +20°C en 65% luchtvochtigheid is een wachttijd van 30 sec. voldoende; de verbinding kan dus vrijwel direct tot stand worden gebracht. Niet poreuze materialen (zoals b.v. kunstleer) lijm tweezijdig aanbrengen. Ca. 2 minuten laten drogen alvorens samen te voegen en vervolgens stevig aandrukken. Bij bouwfolie lijm 1-zijdig aanbrengen en direct samenvoegen. In koude jaargetijden lijm en materialen laten acclimatiseren tot kamer temperatuur. Schudden of roeren voor gebruik is aanbevolen.

## INSTELLING VAN DE SPUITAPPARATUUR

Bovenbeker spuitpistool : naaldopening 2,5mm (draaistraal). Luchtdruk 4 – 6 bar.

Drukvat / pompinstallatie : naaldopening 2,5mm (draaistraal). Luchtdruk 4 – 6 bar. Materiaaldruk 1,5 - 3 bar

## TECHNISCHE INFORMATIE

Basis	: SBR-rubber en harsen in oplossing.
Soortelijk gewicht	: 0.82 Kg/L.
Vaste stoffen gehalte	: 30 ± 0.5 %.
Hoedanigheid	: dun vloeibaar.
Viscositeit	: 20 – 50 mPa.s.
Kleur	: transparant geel.
Droogtijd	: 2 min. +20°C; (2-zijdige verlijming).
Open tijd	: max. 15 min.
Hittebestendigheid	: +60°C

**BIJLARD**®  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**

**HOUDBAARHEID**

1 jaar bij +20°C in ongeopende verpakking.

**REINIGEN**

VERDUNNER.

**VERPAKKING**

200 liter.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

**BIJLARD**®  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**